

中山市倦鸟林卫浴有限公司

中山市倦鸟林卫浴有限公司

地址：广东省中山市阜沙镇兴卫路 8 号

电话：0760-22510299

目录

一、公司简介.....1

二、公司概况.....2

三、营业执照.....3

四、商标证书.....4

五、质检报告.....5

六、部分施工案例.....13

一. 公司简介

中山市倦鸟林卫浴有限公司成立于 2020 年，公司总部位于淋浴房生产基地广东省中山市，厂址设在阜沙镇兴卫路 8 号，是中山淋浴房协会理事单位，山东办事处位于罗庄区林村工业园北 200 米。

企业独立厂区占地 12000 平米，组建了一支专业、专注的淋浴房开发、生产、销售、安装团队，公司淋浴房定位简约极致，低调奢华，产品以安全、静畅、易洁、防水为四大标准，玻璃自洁不粘污的全套自洁技术，引领淋浴房行业。德铭淋浴房以消费者需求为导向，倡导个性化定制理念，为消费者提供个性时尚、简约舒适的淋浴空间和沐浴体验。德铭以德铭志，以信立本，为您打造舒适精彩的美好生活。

二. 公司概况

名 称	中山市倦鸟林卫浴有限公司	注册资本	人民币叁佰万元
类 型	有限责任公司	成立日期	2020 年 7 月 22 日
职工人数	20 人	管理人员	5 人
		特种技术工人	3 人
		技工及特种作业人员	15 人

三. 营业执照


统一社会信用代码 91442000MA551YXA06		营 业 执 照 (副 本)(1-1)			
名 称	中山市倦鸟林卫浴有限公司	注 册 资 本	人民币叁佰万元	扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2020年07月22日		
法定 代 表 人	马相勇	营 业 期 限	长期		
经 营 范 围	一般项目：非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；门窗销售；金属门窗工程施工；门窗制造加工；家具安装和维修服务；家具销售；隔热和隔音材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
		住 所	中山市阜沙镇卫民村兴卫路8号		
		登 记 机 关			
		2021 年 06 月 25 日			

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

四. 商标

 *TMZC44156247D01T201127*		第 44156247 号
商 标 注 册 证		
倦鸟		
核定使用商品/服务项目（国际分类：11） 第 11 类：浴室装置；抽水马桶；淋浴器；桑拿浴设备；淋浴隔间；浴霸；洗涤用热水器（煤气或电加热）；龙头（管和管道用）；电开水器；空气调节设备（截止）		
注 册 人 山东格兮商贸有限公司		
注册人地址 山东省临沂市罗庄区盛庄街道化武路与琅琊王路交汇向南300米路西沿街		
注册日期 2020年11月07日 有效期至 2030年11月06日		
局 长 	申 公 雨	发证机关

五. 质检报告



报告编号: W21-WT0003

检 验 报 告

样 品 名 称:	淋浴房
规 格 型 号:	_____
委 托 单 位:	中山市倦鸟林卫浴有限公司
检 验 类 别:	委托检验

检验机构名称: 广东省质量监督淋浴房检验站



声明

- 1、本所及设立的国家产品质量监督检验中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无编制、审核、批准人员签名，或未盖检验单位“检验检测专用章”，或未盖骑缝章无效。
- 3、未经本所（中心、省站）许可，不得部分复印本报告的内容。不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用检验报告。不得利用检验结果和检验报告进行不当宣传。
- 4、委托检验仅对来样负责。
- 5、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本所（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。
- 6、对检验报告若有异议，请于报告收到之日起十五日内向本所（中心、省站）提出，否则视为认可检验结果（有特别规定除外）。

设在广东省中山市质量计量监督检测所的国家质检中心和省级授权质检机构

- 国家灯具质量监督检验中心（中山）
- 广东省质量监督食品检验站（中山）
- 广东省质量监督服装检验站（中山）
- 广东省质量监督锁具检验站
- 广东省质量监督淋浴房检验站
- 广东省质量监督红木家具和办公家具检验站
- 广东省质量监督灯具附件产品检验站（中山）
- 广东省质量监督智能厨卫电器检验站（中山）
- 广东省质量监督智能家居安防产品检验站（中山）

业务联系方式

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 质检业务电话： 0760-88331004 88307614 | 计量业务电话： 0760-88321709 88331404 |
| 灯具中心电话： 0760-88162830 88161992 | 投诉处理电话： 0760-88162869 |
| 网址：www.zszjs.com | 电子信箱：zszjs@163.net |

联系地址

- | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| 中山市东区博爱六路48号（总部） | 电话：0760-88331004 | 邮编：528403 |
| 中山市大涌镇悦新路3号（家具） | 电话：0760-88321701 | 邮编：528476 |
| 中山市阜沙镇阜港公路淋浴房产业基地（淋浴房） | 电话：0760-88321701 | 邮编：528434 |
| 中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦A座8楼（灯具） | 电话：0760-22396050 | 邮编：528421 |

Lab-510-01

报告编号: W21-WT0003

共 6 页 第 1 页

广东省质量监督淋浴房检验站

检 验 报 告

验证码: 8E8150

样品名称	淋浴房			生产日期	2021 年 03 月 02 日
型号、规格	-----			编号或批号	-----
商标	-----	等 级	-----	样品单号	D55492
受检单位	-----			检验类别	委托检验
委托单位	中山市倦鸟林卫浴有限公司			样品数量	1 套
生产单位	中山市倦鸟林卫浴有限公司			抽样基数	-----
抽样地点	-----			到样日期	2021 年 03 月 05 日
来样方式	委托方送样			验讫日期	2021 年 03 月 22 日
样品特征和状态	完好				
检验依据	QB/T 2584-2007《淋浴房》				
检 验 结 论	所检项目符合 QB/T 2584-2007 标准要求。  检验报告专用章 2021年03月12日				
备 注	检验项目中粗体字部分为 QB/T 2584-2007 标准中强制性项目。				

批准: 袁伟雄 审核: 程达 编制: 李安波

Lab-510-02

报告编号: W21-WT0003

共 6 页 第 2 页

广东省质量监督淋浴房检验站
检 验 报 告

序号	检 验 项 目			单 位	标 准 要 求	检 测 结 果	单 项 判 定
1	材 料	挡 水 屏	钢化玻璃	—	采用的钢化玻璃应符合GB 15763.2-2006的规定,并通过3C认证的安全钢化玻璃。	符 合	合 格
2				—	钢化玻璃的抗冲击性应符合GB 15763.2-2005中5.5的要求。	—	—
3				—	钢化玻璃的碎片状态应符合GB 15763.2-2005中5.6的要求。	—	—
4			夹层玻璃	—	夹层玻璃的耐湿性应符合GB 9962-1999中5.8的要求。	—	—
5				—	夹层玻璃的落球冲击剥离性能应符合GB 9962-1999中5.10的要求。	—	—
6		框架		—	铝合金型材应符合GB 5237.1-2004的规定。	—	—
7		其它材料		—	应为不锈钢材料或经表面处理能防锈的材料	符 合	合 格
8	外观			—	产品的外观应平整光滑、色泽均匀、表面覆盖层牢固,不应有明显的流疤、划痕、麻坑、起泡、漏涂和表面覆盖层脱落等缺陷。	符 合	合 格
9				—	人体易触及表面不应有飞边及毛刺。	符 合	合 格
10				—	金属配件表面无裂纹、伤痕、气孔等缺陷,易锈部位均应做防锈处理。	符 合	合 格
11	结 构 和 装 配 质 量	连接部件		—	产品的各固定连接部件应结合可靠,不应有松动现象。	符 合	合 格
12		门启闭性能	N	—	产品装配后,淋浴门应启闭灵活,无卡滞。	符 合	合 格
13				先使门呈关闭状态,然后以(10±1)次/min的测试频率启闭。一开一关为一次,每经过2000次后允许作一次调整与润滑,10000次后	启闭力: ≤18	14.8	合 格
14					磁吸开启力: ≤50	—	—
15		排水性能		—	产品装配后应保持排水通畅。	—	—
16		密封性能		mL	在设定的喷淋状态下水滴渗漏量≤50。	0	合 格
17		门开启宽度的极限尺寸		mm	淋浴房活动门开启宽度的极限尺寸应>460。	560	合 格
18		门拉手的最小距离		mm	淋浴房活动门上的门拉手在门关闭或开启到最大位置时,与固定边的最小距离应>25。	60	合 格

广东省质量监督淋浴房检验站

Lab-510402

报告编号: W21-WT0003

共 6 页 第 3 页

广东省质量监督淋浴房检验站
检 验 报 告

序号	检 验 项 目	单 位	标 准 要 求	检测 结果	单 项 判 定
19	荷重要求	——	底盆经试验后不应有裂纹、剥离及变形等缺陷。	——	——
20	底盆及房体结构强度	——	淋浴房应进行房体结构强度试验, 试验部位、试验状态和要求见表1的规定。(在直径约200 mm的布袋中, 装填质量为15 kg的干砂, 将砂袋拉至规定的高度, 然后让其自由回摆撞击挡水屏薄弱部位(中间部位), 反复5次, 检验挡水屏及连接部位。)	符 合	合 格
			检测部位	试验状态	要求
			对挡水屏冲击最薄弱部位	砂袋高度差为134 mm时冲击挡水屏5次	无变形, 无破损, 无裂纹, 门应能开启
21	蒸汽的发生与控制功能	℃	蒸汽淋浴房控制器的设定温度最高应≤60 ℃。	——	——
22		min	在20min内蒸汽淋浴房应升温>15 ℃。	——	——
23		——	当温度低于设定温度时, 蒸汽应能自动喷出。	——	——
24		——	达到设定温度时蒸汽发生器应自动停止工作。	——	——
25		℃	测定点温度与控制面板显示温度的偏差为±3 ℃。	——	——
26	水力按摩	——	房体各喷嘴应畅通无阻。	——	——
27		mm	房体喷嘴的水流水平射程应>300 mm。	——	——
28			蒸汽淋浴房内的喷水按摩浴缸各喷嘴的水流水平射程应>150 mm。	——	——
29	配管检漏	——	各配水管密封面及连接处应无渗漏。	——	——

监督
抽检

Lab-51042

报告编号: W21-WT0003

共 6 页 第 4 页

广东省质量监督淋浴房检验站
检 验 报 告

序号	检 验 项 目	单 位	标 准 要 求	检 测 结 果	单 项 判 定
30	对触及带电部件的防护	—	器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。	——	——
			B型试验探棒应不能碰到带电部件,或仅用油漆、釉漆、普通纸、棉花、氧化膜、绝缘漆或密封剂来防护的带电部件,但使用自硬化树脂除外。	——	
			41号试验探棒施加于一次开关动作而全板断开的可见灼热电热元件的带电部件上,应不能触及到这些带电部件。	——	
31	输入功率和电流	%	在额定输入功率>200 W时,偏差: +5 %或20 W (选较大的值), -10 %。	——	——
			在额定输入电流>1.0A时,偏差: +5 %或0.10 A (选较大的值), -10 %。	——	
32	气 安	mA	I类驻立式电热器具(泄漏电流≤0.75 mA或≤0.75 mA/kW)两者中选较大值,但是最大为5 mA。	——	——
			基本绝缘承受1 min 1000 V的50 Hz或60 Hz正弦波电压,在试验期间,不应出现击穿。	——	
			加强绝缘承受1 min 3000 V的50 Hz或60 Hz正弦波电压,在试验期间,不应出现击穿。	——	
33	全 接地措施	—	万一绝缘失效可能带电的易触及金属部件,应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子,或器具输入插口的接地点。接地端子和接地点不应连接到中性接线端子。	——	——
			接地端子的夹紧装置应充分牢固,以防止意外松动。	——	
			用于连接外部等电位导线的接线端子,应允许连接从2.5 mm ² ~6 mm ² 的标称横截面积的导线,并且它不应用来提供器具不同部件之间的接地连续性。不借助工具的帮助应不能松开这些导线。	——	
			带电源软线的器具,其接线端子或软线固定装置与接线端子之间导线长度的设置,应使得如果软线从软线固定装置中滑出,载流导线在接地导线之前先绷紧。	——	
		Ω	接地端子或接地点与接地金属部件之间的连接,应具有低电阻值。该电阻值不应超过0.1 Ω。	——	

检测专用章

Lab-510-02

报告编号: W21-WT0003

共 6 页 第 5 页

广东省质量监督淋浴房检验站

检 验 报 告

序号	检 验 项 目	单 位	标 准 要 求	检测结果	单项判定
34	表面 处 理	框架阳极 氧化膜	框架阳极氧化膜应符合GB 5237.2-2004中5.5.4的规定。	-----	-----
35		框架 喷涂层	框架喷涂层应符合GB 5237.4-2004中5.6.10.2的规定,采用120h铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)。	-----	-----
36		配件电镀、 喷涂的表面外观	配件电镀和喷涂层应符合QB 1334-2004中5.3的规定。	符 合	合 格
37		配件电镀、 喷涂层耐 腐蚀性能	按QB 1334-2004中6.7进行测定。(产品表面涂、镀层QB/T 3827进行24h乙酸盐雾试验后,应达到QB/T 3832中10级的要求。)	-----	-----
38	标志	---	产品上应有明显清晰、不易涂改及可见的标志。 标志内容如下: a) 产品名称、型号、规格、采用标准编号; b) 制造厂名; c) 额定电压、频率、额定功率; d) 制造日期。	-----	-----
39		---	包装标志内容: a) 产品名称、型号、规格、采用标准编号; b) 制造厂名和厂址; c) 制造日期; d) 商标; e) 外形尺寸(长×宽×高); f) 重量(毛重、净重); g) 包装储运图示标志,按GB 191-2000的规定。	-----	-----
40	使用说明书	---	每种产品应提供清晰的安装、操作和维护说明及使用产品时防火、防电击与防止使人遭受伤害危险的说明(应在版式上独立并能与说明书的其他部分区分开)。	-----	-----

广东省质量监督淋浴房检验站

Lab-510-03

报告编号: W21-WT0003

共 6 页 第 6 页

广东省质量监督淋浴房检验站
检 验 报 告
(附页)

委托方 地 址	中山市阜沙镇卫民村兴卫路8号	试验地点	广东省中山市阜沙镇阜港公路 淋浴房产业基地
样品描述及 说明	1、型式：淋浴屏 2、防水盆设置：无防水盆 3、淋浴门启闭型式：推拉门 4、框架型式：不锈钢框架 5、框架使用材料：不锈钢、不锈钢包框铝材 6、框架表面处理：抛光 7、框架表面颜色：镜面 8、玻璃品种：平面钢化玻璃 9、玻璃挡水屏钢化玻璃厚度（mm）：淋浴门：8 mm		
抽样程序的 说明	_____		
采用非标准 方法的描述	_____		
偏离标准 方法说明	_____		
检验结果不 确定度说明	_____		
测试环境及 状态	室温：18℃～20℃；相对湿度：60%～70%		
分包项目及 分包方	_____		
备 注	_____		

(本报告结束)



六. 部分工程案例

河南省信阳市琨御府（精装社区）

山东省青岛市环秀湖（精装社区）

山东省日照市兴业喜来登大酒店（五星级）

山东省日照市兴业太阳公馆（精装社区）

山东省日照市兴业翰林府邸（精装社区）

山东省日照市安泰翰林府邸（精装社区）

山东省日照市格林豪泰酒店（江豪店）

山东省日照市桔子酒店（万象汇店）

山东省日照市浩宇集团纺织公寓

山东省曲阜市光大龙都酒店

山东省聊城市潮漫酒店

山东省滨州市博兴翡王府（精装社区）

山东省临沂市桔子酒店（万达广场）

山东省临沂市桔子酒店（沂蒙路店）

山东省临沂市亚朵酒店（大剧院）

山东省临沂市栖鸟酒店

山东省临沂市汉庭酒店（河东区政府店）

山东省临沂市商谷智慧产业园公寓（大学城）

山东省临沂市安泰集团滨河新天地（精装社区）

山东省临沂市儒辰集团海棠樾府

山东省临沂市儒辰集团辰光里

中山市倦鸟林卫浴有限公司

山东省临沂市绿城沂河雅园

山东省临沂市房源君澜一品

山东省临沂市城开悦府（精装社区）

山东省临沂市亲和家园（精装社区）

工 程 案 例

河南省信阳市琨御府（精装社区）
山东省青岛市环秀湖（精装社区）
山东省日照市兴业喜来登大酒店（五星级）
山东省日照市兴业太阳公馆（精装社区）
山东省日照市兴业翰林府邸（精装社区）
山东省日照市安泰翰林府邸（精装社区）
山东省日照市格林豪泰酒店（江豪店）
山东省日照市桔子酒店（万象汇店）
山东省日照市浩宇集团纺织公寓
山东省曲阜市光大龙都酒店
山东省聊城市潮漫酒店
山东省滨州市博兴翡翠府（精装社区）
山东省临沂市桔子酒店（万达广场）
山东省临沂市桔子酒店（沂蒙路店）
山东省临沂市亚朵酒店（大剧院）
山东省临沂市栖鸟酒店
山东省临沂市汉庭酒店（河东区政府店）
山东省临沂市商谷智慧产业园公寓（大学城）
山东省临沂市安泰集团滨河新天地（精装社区）
山东省临沂市儒辰集团海棠樾府
山东省临沂市儒辰集团辰光里
山东省临沂市绿城沂河雅园
山东省临沂市房源君澜一品
山东省临沂市城开悦府（精装社区）
山东省临沂市亲和家园（精装社区）













